


P01(500\*300) P02(500\*260) P03(500\*250) P04(500\*300) P05(500\*260) P06(500\*260) P07(500\*260) P08(500\*350) P09(500\*300)

**MW -1.1 PARKING**  
**OPP. KELDER:**  
**478,75m2**

**RIOLERINGSPRINCIPE**  
 afvoerleidingen worden  
 vertikaal gebundeld in  
 kokers en horizontaal  
 verdeeld tegen kelderplafond

contour bebouwing gelijkvloers



**MW -1.2**  
 105 stratifié  
 Rf 1/2h  
 zelfsl. bij brand

brancardlift  
 koolmaat 110\*210  
 MW lift

sectionaalpoort, automatisch open bij brand

pompput  
 aco-drain

ico-drain

W 8

W 8

W 8

896

2160

1264

4053

485 485 500 560 35 250 35 553 505 643 858 824 450 660 660 1660 775 3014 380 60 380 505 643 824 35 250 35 553 505 643 824 35 250 35 984 10\*300 15 P11(500\*350) 195 35 250 35 553 376 416 35 675 485 500 615 15 250 15 165 15 47,5 15 47,5 15 860 385 124 124 50 500 1254 66 105 zelfsluitend 124 vlucht 144 45° 395 2158 395 144