Straatriolering Ø400, vloei = PAS -1.973

Straatriolering Ø400, vloei = PAS -1.793

aan te sluiten op openbare riolering volgens voorschriften Pidpa

aan te sluiten op openbare riolering volgens voorschriften Pidpa

aan te sluiten op openbare riolering volgens voorschriften Pidpa

Overstortput

Overstortput

Overstortput

Overstortput

Overstortput

ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
(41 PARKEERPLAATSEN + 72 FIETSPARKEERPLAATSEN)
Brandweer bijlage 2 is van toepassing
snelblusleiding (droog) met 2 x 25 mm voorzien
Draagstructuur kelder = R120

RDOK- EN WARMTEAFVOER
uitvoering volgens geldende voorschriften

PARKEERVERBOD VOERTUIGEN UITGERUST MET LPG-INSTALLATIE

Aansluiting riolering volgens de geldende voorschriften

GARAGEPOORT MET VENTILATIEOPENING VOLGENS BEREKENING THERMO SERVICE

STUWWAGHT VENTILATOR

terugslagklep

terugslagklep

terugslagklep

bovenkant talud wadi

contour maximale waterhoogte = 79,3 m²

contour bodem wadi = 43,5 m²

uitloop in kassebeschoeiing

glooiende helling wadi helling 1:5

uitloop in kassebeschoeiing direct naar wadi

WADI B
nuttige diepte: 0,3 m
bodemoppervlakte: 43,5 m²
oppervlakte maximale waterhoogte: 79,3 m²

infiltratiecapaciteit: 13.050 + 5.370 = 18.420 liter
0,3 x 43,5 m² = 13.050 liter
0,3 x (79,3 - 43,5) x 0,5 = 5.370 liter
infiltratieoppervlakte: 79,3 m²

glooiende helling wadi helling 1:5

uitloop in kassebeschoeiing

direct naar wadi

uitloop in kassebeschoeiing

glooiende helling wadi helling 1:5

WADI A
nuttige diepte: 0,3 m
bodemoppervlakte: 75,7 m²
oppervlakte maximale waterhoogte: 111,1 m²

infiltratiecapaciteit: 22.731 + 5.310 = 28.041 liter
0,3 x 75,7 m² = 22 731 liter
0,3 x (111,1 - 75,7) x 0,5 = 5.310 liter
infiltratieoppervlakte: 111,1 m²

glooiende helling wadi helling 1:5

bovenkant talud wadi

contour maximale waterhoogte = 111,1 m²

contour bodem wadi = 75,7 m²

LEGENDE

- betonwand
- metselwerk
- gipskarton brandwerend
- gipskarton
- beton sandwichpaneel

LEGENDE BRANDWEER

Het advies van de brandweer moet ten alle tijde gevolgd worden bij de uitvoering van de werken.

- P: pictogram
- VI: veiligheidsverlichting
- VVVP: veiligheidsverlichting + pictogram
- MD: niet-ionische detector
- PB: poederblusser

GEVELMATERIALEN

1. gevelmetselwerk horizontaal: grijs, beige genuanceerd
2. gevelmetselwerk verticaal: grijs, beige genuanceerd
3. aluminium borstwering: zwart
4. aluminium buitenschrijnwerk: zwart
5. aluminium dorpel: zwart
6. balustrade uit metaal
7. balustrade uit glas
8. aluminium rolluiken: zwart
9. scharen uit aluminium: zwart
10. balustrade uit staal: wit
11. gevelbekleding uit aluminium: wit
12. aluminium buitenschrijnwerk: zwart

LEGENDE TEKST

HWA:	hemelwaterafvoer
TS:	toezichtsstop
VS:	verloopstuk
DK:	dampkap
DR:	droogkast
GWM:	gaswandmeter
WM:	wasmachine
VP:	Verkeerd plafond

ALGEMEEN

- alle afmetingen en niveo's moeten vóór aanvang der werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers;
- de referentiepunt 000 is de vloerpas van het gelijkvloers en bevindt zich op +30cm boven het hoogste nivo van de straatas t.h.v. het project, tenzij anders vermeld;
- vóór uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de openbare riolering door de aannemers te worden opgemeten en ter goedkeurring voorgelegd te worden aan de architect;
- vóór uitvoering van de funderingen moet de toestand van de ondergrond tijdens de werken zorgvuldig te worden gecontroleerd;
- alle dragende beton-, staal-, en metselconstructies dienen door de aannemers berekend te laten worden door een erkend ingenieur;
- alle brandwerende deuren zijn zelfsluitend / per ledingskaker tussen de verdiepingen een brandwerend scherm van EI 60 te voorzien / alle I-liggers dienen brandwerend omkast of behandeld te worden. Als de functie van het ontwerp is onderworpen aan verschillende brandnormen, dient steeds de strengste gevolgd te worden.

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN
+ ONDERGRONDSE PARKING

opdrachtgever	170079	UITVOERING
Immo Ultrium bvba Essenslaanweg 113 2930 Brasschaat	25/06/19	DATUM
	170079-UIV-02-C	PLANNUMMER

wijzigingen

	datum	index
UITVOERING	25/06/19	0
Lay-out, Helling invit	07/08/19	A
Assen	12/08/19	B
Riolering	25/09/19	C

inhoud

Niveau -1 A-B-C-D-E 1/75

bouwplaats

Kiezelweg 152
2400 Mol
Afd. 1, Sectie G, Nrs. 1055F23, 1055W34, 1055X34

medewerkers

Marika Bleux, Dorien Bosman, Robbert Harte, Liesbeth Heselmans, Willem Huysmans, Liesbeth Panis, Jelle Rijcken, Jasmine Van Hoof, Lowie Van Bael, Percijn Vlaming, Niels Willekens, Caroline Meirlaen, Liesbeth Panis, An Vandebroek

zaakvoerders

Tom Brockmans & Gert Janssens

architect

Beukenlaan 1/ 3945 Ham T +32 13 66 59 09
Hertog Janplein 19 / 3920 Lommel T +32 11 54 09 86
E info@d-a.be

dsa ARCHITECTEN

DE OPDRACHTGEVER	DE ARCHITECT	DE AANNEMER