

Liberty s.a.

Gestion chantier, coordination de sécurité

Marc Protin, architecte

Liste des principaux matériaux

- Murs extérieurs (porteurs) blocs "Juwö Poroton" éps 30 cm pose collée.
- Murs intérieurs porteurs: blocs silicasteen éps 24 ou 15 cm.
- Cloisons intérieures: blocs de plâtre (hydrofuge dans les salles d'eau) éps 10 cm.
- Planchers: béton armé (prédalles ou hourdis + table de compression en béton).
- Charpente traditionnelle en SRN.
- Couverture en ardoises artificielles fibro-ciment (éternit).
- Isolation toiture Rockworol n° 123 éps 12 cm.
- Châssis extérieurs en PVC - profilé Deckeuming (?).
- Carrelage des communs: - Inalco Tifon crème 45 x 45
- Frise: Marbre vieilli: - Botticino 10/20
- Rosso Asiago 2⁵/10
- Chauffage électrique: Accumulateur AEG WSP
Radiateur direct AEG TPN
Régulation: ELFAMATIC
- Installation électrique: Prises et interrupteurs: NIKO
Coffret et différentiels: HAGER
Parlophonie et vidéophonie: EWOX
- Installation sanitaire: Alimentation tuyau Multiskin avec âme aluminium.
Décharges: PVC
- Extraction garage: Sodecq CHT 225