



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
Numéro : 20191209507686
Établi le : 09/12/2019
Validité maximale : 09/12/2029



Logement certifié

Nom Appt C1.01

Rue : Avenue Roi Albert

n° : 139

BP: C101

CP : 5300 Localité : Andenne

Certifié comme : **Appartement**

Date de construction : 2013




Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de : **5.387 kWh/an**


Surface de plancher chauffée : **87 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **63 kWh/m².an**



Logement certifié

Besoins en chaleur du logement




Performance des installations de chauffage




Performance des installations d'eau chaude sanitaire



Système de ventilation



Utilisation d'énergies renouvelables



Responsable PEB n° PEB-04084

Dénomination : SIX CONSULTING & ENGINEERING

Siège social : Rue d'Arlon

n° : 2 Boîte :

CP : L-8399 Localité : Windhof

Pays : Luxembourg

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes à la Réglementation PEB en vigueur en Wallonie à la date du dépôt de la demande de permis (Période : Du 01/05/2010 au 31/08/2011). Version du logiciel de calcul v.10.5.1

Date : 09/12/2019

Signature :

Le certificat PEB est un document qui doit être réalisé à l'issue de la procédure PEB relative à la construction d'un bâtiment ou d'une unité PEB résidentielle. Il donne des informations sur la performance énergétique du bien et sur le respect des exigences imposées aux bâtiments neufs ou assimilés. Ce certificat PEB est établi par le responsable PEB du projet, sur base de la déclaration PEB finale conformément à l'article 33 du décret PEB du 28/11/13. Certains de ses indicateurs devront être mentionnés dans les publicités réalisées en vue de la vente ou la location ; la classe énergétique, la consommation théorique totale et la consommation spécifique d'énergie primaire. Ce certificat PEB devra également être communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention, qui mentionnera cette communication. Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be



CERTIFICAT PEB

Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
 Numéro : 20191209507686
 Établi le : 09/12/2019
 Validité maximale : 09/12/2029



Wallonie

Aspects réglementaires

Evaluation du respect des exigences PEB

	28	47	63		
Valeur U/R	Niveau K	Niveau Ew	Espec	Ventilation	Surchauffe

Coefficient de transmission thermique (U)
Résistance thermique (R)

Chaque paroi doit respecter une valeur U maximale ou une valeur R minimale. L'exigence à respecter dépend de l'inclinaison de la paroi (verticale, inclinée, horizontale) et de son environnement (vers l'extérieur, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace chauffé mitoyen, ...). L'indicateur signifie que toutes les parois respectent son exigence d'isolation spécifique.

Niveau d'isolation thermique global
Niveau K

Dépense de chaleur dues à la construction : 1.198,12 W/K
 Dépense de chaleur dues aux nœuds constructifs : 0,00 W/K
 Dépense de chaleur totales par transmission : 1.198,12 W/K
 Valeur U moyenne : 0,44 W/m².K

Surface de déperdition : 2.712,49 m²
 Volume protégé : 7.286,28 m³
 Compacté : 2,69 m
 Niveau K : 28

Niveau de consommation d'énergie primaire
Niveau Ew

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 5.386,60 kWh/an
 Valeur de référence pour cette consommation : 11.706,34 kWh/an
 Niveau Ew (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 47 < 100 (valeur à respecter)
 Concrètement, cela signifie que cette unité PEB consomme 47 % de sa valeur de référence.

Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire
Espec

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 5.386,60 kWh/an
 Surface totale de planches chauffées (A_{ch}) : 86,68 m²
 Espec (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 63 kWh/m².an < 170 kWh/m².an (valeur à respecter)

Ventilation hygiénique

Pour garantir une qualité d'air intérieur suffisante, chaque espace doit respecter un débit de ventilation minimal soit en alimentation, soit en extraction, ainsi qu'un débit minimal de transfert. L'exigence à respecter dépend du type d'espace (sec ou humide) et de sa surface. L'indicateur signifie que tous les espaces respectent leurs exigences de ventilation spécifiques.

Indicateur du risque de surchauffe

L'indicateur du risque de surchauffe évalue la probabilité qu'une sensation d'inconfort due à une surchauffe du logement ne survienne en été. L'indicateur signifie que la valeur limite n'est pas dépassée (exigence légale respectée) mais qu'il existe néanmoins un risque de surchauffe jugé raisonnable, évalué à 38%.



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
Numéro : 20191209507686
Établi le : 09/12/2019
Validité maximale : 09/12/2029



Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques, que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Le volume protégé de ce logement est de **250 m³**

Surface de plancher chauffée

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **87 m²**

CERTIFICAT
PEB

Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
Numéro : 20191209507686
Établi le : 09/12/2019
Validité maximale : 09/12/2029




Wallonie

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :



L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage	10 000 kWh
Pertes de transformation	15 000 kWh
Consommation en énergie primaire	25 000 kWh

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaïques	- 1 000 kWh
Pertes de transformation évitées	- 1 500 kWh
Économie en énergie primaire	- 2 500 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois, ...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.




Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
 Numéro : 20191209507686
 Établi le : 09/12/2019
 Validité maximale : 09/12/2029



Descriptions et recommandations -1-


Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.



7
kWh/m².an

Besoins nets
 en énergie (BNE)
 par m² de plancher
 chauffée et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.



Pertes par les parois		Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la réglementation PEB		
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences	
1 Parois conformes				
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.				
	Façade PU Briques (C1.1)	37,01 m ²	☑	U : 0,21 W/m ² K U _{max} : 0,40 W/m ² K
	Façade PU Bardage (C1.1)	5,72 m ²	☑	U : 0,39 W/m ² K U _{max} : 0,40 W/m ² K



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RW/PEB-008949
Numéro : 20191209507686
Établi le : 09/12/2019
Validité maximale : 09/12/2029



Wallonie

Descriptions et recommandations -2-

Partes par les parois		Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesure défini par la réglementation PEB			
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	Mur Inter C1.1/Commun C	13,33 m²		U : 0,57 W/m²K	Umax : 1,00 W/m²K
	Mur Inter C1.1/C1.2	15,03 m²		U : 0,57 W/m²K	Umax : 1,00 W/m²K
	Mur Inter C1.1/C1.4	28,08 m²		U : 0,57 W/m²K	Umax : 1,00 W/m²K
	FNV 1 (C1.1)	6,83 m²		Ug : 1,10 W/m²K Uw : 1,29 W/m²K	UgMax : 1,60 W/m²K UwMax : 2,50 W/m²K
	FNV 2 (C1.1)	1,12 m²		Ug : 1,10 W/m²K Uw : 1,39 W/m²K	UgMax : 1,60 W/m²K UwMax : 2,50 W/m²K
	FNG 1 (C1.1)	5,06 m²		Ug : 1,10 W/m²K Uw : 1,32 W/m²K	UgMax : 1,60 W/m²K UwMax : 2,50 W/m²K
	FNG 2 (C1.1)	1,26 m²		Ug : 1,10 W/m²K Uw : 1,38 W/m²K	UgMax : 1,60 W/m²K UwMax : 2,50 W/m²K
	FNG 3 (C1.1)	4,4 m²		Ug : 1,10 W/m²K Uw : 1,34 W/m²K	UgMax : 1,60 W/m²K UwMax : 2,50 W/m²K
	Aucune				
	Dalle C1.1/C2.1	86,68 m²		U : 0,81 W/m²K	Umax : 1,00 W/m²K
	Dalle C0.1/C1.1	86,68 m²		U : 0,81 W/m²K	Umax : 1,00 W/m²K
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		
2 Parois non conformes					
La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					

7/14



Wallonie

Référence PEB : RWPEB-008949
Numéro : 20191209507686
Établie le : 09/12/2019
Validité maximale : 09/12/2029

Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Descriptions et recommandations -3-

Pertes par les parois

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences
	② Parois non conformes La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.		
		Aucune	
		Aucune	
		Aucune	
		Aucune	

Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

☒ Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²
☐ Oui



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
 Numéro : 20191209507686
 Établi le : 09/12/2019
 Validité maximale : 09/12/2029



Wallonie

Descriptions et recommandations -4-



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. De manière générale, un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes. Ces aspects sont traités via le facteur multiplicateur caractérisant la qualité d'exécution.

Il existe également des dispositifs particuliers qui permettent de réduire ces pertes par ventilation, comme les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur ou les systèmes de ventilation à la demande. La présence de ces systèmes dans le logement peuvent également participer à réduire les pertes par ventilation tout en assurant un confort intérieur suffisant.

Système D avec récupération de chaleur	Ventilation à la demande	Mesure de la qualité d'exécution
☐ Non ☒ Oui By-pass complet Facteur de réduction pour l'effet du préchauffage = 14,91%	☒ Non ☐ Oui	☐ Non ☒ Oui Facteur multiplicateur = 1,24
Diminution globale des pertes par ventilation		-87,71%



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : **RWPEB-000949**
 Numéro : **20191209507606**
 Établi le : **09/12/2019**
 Validité maximale : **09/12/2029**



Descriptions et recommandations -5-

Installations de chauffage



médiocre
insuffisant
satisfaisante
bonne
excellente

69%

Rendement global en énergie primaire

 **Installation de chauffage**

1 Chauffage central collectif : Chauffage Bloc C-D

Couvre 100,00% du volume protégé

Production	Chaudière à condensation, gaz naturel, Rendement à 30% de charge : 108,9%
Stockage	Absent
Distribution	Présence de conduites de chauffage en dehors du volume protégé.
Emission/régulation	Radiateurs Présence de vannes thermostatiques. Présence d'une sonde extérieure. Décompte individualisé des consommations de chauffage.



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
 Numéro : 20191209507686
 Établi le : 09/12/2019
 Validité maximale : 09/12/2029


 Wallonie

Descriptions et recommandations -7-

Système de ventilation

absent

partiel

complet

Système de ventilation

Ne bloquez pas la ventilation !
 La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
 Le responsable a encodé les dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)		Locaux humides	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)	
Séjour (C1.1)	1 OAM, 1 OT	✓	Cuisine (C1.1)	1 OEM	✓
Chambre 1 (C1.1)	1 OAM, 1 OT	✓	SDB (C1.1)	1 OT, 1 OEM	✓
Chambre 2 (C1.1)	1 OAM, 1 OT	✓	WC (C1.1)	1 OT, 1 OEM	✓
			Buanderie (C1.1)	1 OT, 1 OEM	✓

Sur le descriptif effectué par le responsable PEB, votre logement est équipé d'un système type D avec récupérateur de chaleur.

Avec un système D, l'alimentation en air neuf et l'évacuation de l'air vicié sont toutes les deux mécaniques, c'est-à-dire avec des ventilateurs. La présence d'un récupérateur de chaleur permet de réchauffer une partie de l'air neuf introduit dans votre logement en utilisant la chaleur de l'air intérieur extrait.

Après vérification des débits d'air installés, il apparaît que les ouvertures de ventilation sont suffisantes dans tous les espaces décrits. L'aspect 'Ventilation hygiénique' de la Réglementation PEB est dès lors parfaitement respecté et votre logement est conforme.

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'entretenir correctement votre système D, notamment en nettoyant et remplaçant les filtres régulièrement.



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010

Référence PEB : RWPEB-008949
 Numéro : 20191209507686
 Établi le : 09/12/2019
 Validité maximale : 09/12/2029


 Wallonie

Descriptions et recommandations -6-

Installation d'eau chaude sanitaire



médiocre
insuffisante
satisfaisante
bonne
excellente

29%

Rendement
global
en énergie primaire



Installation d'eau chaude sanitaire

1 Installation d'eau chaude sanitaire collective : ECS Résidentiel Bloc C-D

Production d'ECS	Chaudière, gaz naturel
Stockage	Présence d'un ballon de stockage
Distribution	Circuit Boucles d'ECS Bloc C : Présence d'une boucle de circulation isolée Evier de cuisine, 7,23 m de conduite Bain ou douche, 6,96 m de conduite